



4BHS

4" BOREHOLE CENTRIFUGAL PUMPS in AISI 304

الکترو پمپ های شناور طبقاتی تمام استیل برای چاههای عمیق تا ۴ قطر اینچ مناسب برای استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار جهت کاربردهای خانگی زراعی و صنعتی

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 58	درجه محافظت
50	فرکانس (Hz)
توکار	خازن
برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تعیین می گردد.	
روغن Marcol 82 آب پروپیلن گلیکول 50%	مایع آبی بندی
استیل 304	جنس پوسته
1.75 (0.55 1.5kw) 2.5 (2.2kw)	تکفاز
1.75 (0.75 to 2.2kw) 2.5 (3kw به بالا)	سه فاز
	طول کابل (m)

پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
30	حداکثر دما (C°)	
500	حداکثر چگالی یون کلر (ppm)	
50	حداکثر ذرات معلق (ppm)	ساختار
100	حداکثر غوطه وری (m)	
سانتریفوژ بسته	پروانه	
بوش یا روکش سیلیکون	یاتاقان	اتصالات لوله
1 1/4 , 1 1/2 , 2	فلنج رانش (In)	
استیل 304	پروانه	جنس
استیل 316	شفت	
استیل 304	واسطه	



