

جدول آبدهی


Model	Q (l/min)	H(m)												
		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
TPT15/6 200		310	270	165	0									
TPT27/6 200		313	277	212	157	106	40							
TPT40/6 200		313	295	257	218	185	147	105	60	0				
TPT51/6 200		313	295	267	235	206	180	150	120	87	55	20		
TPT62/6 200		313	288	248	232	200	171	147	120	96	73	51	10	
TPT70/6 200		313	280	250	227	205	180	159	135	114	95	77	40	0

جنس قطعات

چدن	درب
آلومینیوم فشرده	بدنه الکتروموتور
Stainless steel	شفت و روتور
چدن یا آلومینیوم فشرده	حلزونی
Stainless steel	پروانه
پلاستیک سخت	دیفیوزر
پلاستیک مقاوم	صافی
Ceramic carbide	سیل مکانیکی


- ۱- رابط خروجی آب
- ۲- درب و دسته
- ۳- درب الکتروموتور
- ۴- بدنه الکتروموتور
- ۵- بلبرینگ
- ۶- شفت و روتور
- ۷- استاتور
- ۸- سیل مکانیکی
- ۹- حلزونی
- ۱۰- پروانه
- ۱۱- دیفیوزر
- ۱۲- رابط مکش
- ۱۳- حلقه Stainless steel
- ۱۴- صافی

قطعات تشکیل دهنده الکترو پمپ



جدول اندازه ها

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)
TPT15/6 200	427	190	387	2
TPT27/6 200	456	190	416	2
TPT40/6 200	504	190	464	2
TPT51/6 200	553	190	513	2
TPT62/6 200	581	190	541	2
TPT70/6 200	630	190	590	2



موارد استفاده

از این پمپ می توان در داخل استخر، جوی آب، چاه، دستگاههای کوچک آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاههای حفاری ایجاد شده است؛ استفاده نمود.

ویژگی ساختاری

طراحی این پمپ به گونه ای است که دارای بدنه دوجداره میباشد. الکتروموتور آن کاملا ضد نفوذ آب بوده و همواره توسط آب به راحتی خنک می شود. پروانه این مدل از نوع بسته و از جنس Stainless steel ساخته شده است. این الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتردار تولید می گردد و می تواند حداکثر ۳۰m زیر آب کار کند. حداکثر دمای مناسب برای کارکرد آن ۴۰°C می باشد.

انواع مدل ها

پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در ۱۰ مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می گردند.

Model	H _{max} (m)	Q _{max} (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT15/6 S (F) 200	15	310	3.8	230	0.7	15.8
TPT27/6 S (F) 200	27	313	6.2	230	1.1	16.6
TPT40/6 S (F) 200	40	313	8.3	230	1.5	19
TPT40/6 W 200	40	313	2.7	400	1.5	19
TPT51/6 S 200	51	313	10.7	230	2	21.6
TPT51/6 W 200	51	313	3.6	400	2	21.6
TPT62/6 S 200	62	313	11.8	230	2.2	22
TPT62/6 W 200	62	313	4	400	2.2	22
TPT70/6 S 200	70	313	13.3	230	2.4	24
TPT70/6 W 200	70	313	4.4	400	2.4	24

F : فلوتر
S : تکفاز / 230V
W : سه فاز / 400V

® کلیه وزن ها بدون کابل می باشند